

Spécial 751



Article

N° d'article

Description

85696

Spécial 751 Système de transmission inductive des signaux pour les barres palpeuses

Contenu de la livraison

- Unité d'évaluation avec système de transmission de signaux par induction
- Câble en acier gainé de plastique avec 2 conducteurs supplémentaires, 20.000 mm
- Support pour l'unité d'évaluation pour le montage sur la fondation
- Matériel de montage

Caractéristiques

Caractéristiques

- Transmission inductive des signaux des barres palpeuses mobiles vers l'unité d'évaluation via un câble en acier
- Possibilité de raccordement de barres palpeuses 8,2 kohms

Utilisation

• Pour tous les entrainements de portails coulissants Marantec (sauf Comfort 861) et d'autres marques



Données techniques

• Type de connexion: Conventionnel

Nombre de contacts: 2Type de contact: 2 NF

• Entrées:

4 entrées avec évaluation de la résistance 8,2 kOhm pour les barres palpeuse mobiles et fixes dans les sens OUVERTURE et FERMETURE

· Sorties:

2 contacts de relais sans potentiel (NF)

• Indice de protection: IP65

• Température (min.) [°C]: -20

• Températures (max.) [°C]: 55

• Température (min./max.)[°C]: -20/55

• Température (min.) [°F]: -4

• Température (max.) [°F]: 131

Tension de service [V]: 230 V/1~ 24 V-AC 24 V-DC

• Puissance consommée [VA/W/kW]: 3 VA

 Charge de contact (max.): 30 V-AC/24 V-DC/2 A

• Largeur [mm]: 120

• Hauteur [mm]: 80

• Profondeur [mm]: 55

• Poids [kg]: 0,46

• Largeur de l'emballage: 277

• Hauteur de l'emballage: 183

• Profondeur/longueur de l'emballage: 311

• Poids de l'emballage: 3,021

• Articles sur le transport de marchandises: Non

• GTIN: 4062434007303

• Numéro de tarif douanier: 85269200

· Pays d'origine: Deutschland

• Garantie: 2 ans