

Profilé en caoutchouc



Article

N° d'article

Description

186947

Profilé en caoutchouc Profilé pour barre palpeuse résistive, 25 x 30 mm, avec lèvre d'étanchéité, rouleau de 30 m

Contenu de la livraison

• Profilé barre palpeuse, 30.000 mm

Utilisation

• Pour différents types de portes ou de portails. Utilisable uniquement en combinaison avec un support de profil adapté

Données techniques

- · Matériel: TPE
- · Couleur: Noir
- Température (min.) [°C]: -10
- Températures (max.) [°C]: 50
- Température (min./max.)[°C]: -10/50
- Température (min.) [°F]: 14
- Température (max.) [°F]: 122
- Largeur[mm]: 25
- Hauteur[mm]: 30



• Longueur[mm]: 30.000

• Poids par mètre [kg]: 0,4

• Largeur de l'emballage: 1.000

• Hauteur de l'emballage: 300

• Profondeur/longueur de l'emballage: 1.200

• Poids de l'emballage: 24

• Articles sur le transport de marchandises: Oui

• Numéro de tarif douanier: 40082900

• Pays d'origine: Deutschland

• Garantie: -

Accessoires

N° d'article	Description
99590	Profilé en aluminium 24x8 mm 2 m
177309	Kit de profilés en aluminium 24x8 mm 5 m, 10 pièces
115798	Profilé en aluminium 25x18 mm 2 m
169153	Profilé en aluminium 25x14 mm 2 m, à visser devant le portail
156613	Tampons de butée F 4 Tampons de butée, hauteur 32 mm, avec écrou en T, 2 pièces
186943	Connecteur A 25.30 - 8,2 kOhms Fiche finale avec résistance de 8,2 kohms
186952	Connecteur A 25.30 - 0,3 m Fiche de raccordement avec câble de 0,3 m

Prédécesseur

N° d'article	Description	Déclaration de fin de série
149787	Profilé A 25.30 TTLa Profilé barre palpeuse 25x30 mm avec lèvre d'étanchéité, 25 m	2021-07-01



Dessins techniques





