

Reflex-Lichtschranke 24 V-AC/DC





Artikel

Artikel-Nr.

Beschreibung

90747

Reflex-Lichtschranke 24 V-AC/DC mit 12 m Reichweite, 4-Draht, IP65, ohne Kabel

Lieferumfang

- · Lichtschranke Sender/Empfänger
- · Reflektor 80 mm

Merkmale

Merkmale

- Der Reflektor spart die Verlegung eines Kabels von der Steuerung zur gegenüberliegenden Torseite
- Optische Sicherheitseinrichtung zum Schutz vor Personen- und Sachschäden

Verwendung

• Für Steuerungen mit Anschluss für 4-Draht-Lichtschranken

Technische Daten

· Anschlussart: konventionell



- Eingänge:1 Testeingang
- Ausgänge:

1 potentialfreier Relaiskontakt (NC)

• Schnittstellen: 4-Draht

• Schutzart: IP65

• Temperatur(min.)[°C]: -25

• Temperatur(max.)[°C]: 60

• Temperatur (min./max.)[°C]: -25/60

• Temperatur(min.)[°F]: -13

• Temperatur (max.) [°F]: 140

• Reichweite [m]: 12

• Reichweite (min.) [m]: 0,5

• Reichweite (max.) [m]: 12

• Betriebsspannung [V]: 10-40 V-AC/-DC

• Nennstrom[A]: 0,03

Kontaktbelastung (max.):
0,5 A/48 V-DC, 0,6 A/50 V-AC

• Breite [mm]: 45

• Höhe [mm]: 87

• Tiefe [mm]: 40

• Gewicht [kg]: 0,15

• Verpackungsbreite: 98

• Verpackungshöhe: 50

• Verpackungstiefe/-länge: 149

• Verpackungsgewicht: 0,159

Speditionsartikel: NeinGTIN: 4062435001522

• Zolltarifnummer: 85365019

• Ursprungsland: Deutschland

• Garantie: -



Technische Zeichnungen

