

Bloc d'alimentation 24 V-DC/2,5 A



Article

N° d'article	Description
184827	Bloc d'alimentation 24 V-DC/2,5 A 2 sorties, montage sur rail DIN

Contenu de la livraison

- Bloc d'alimentation

Caractéristiques

Caractéristiques

- Grande plage de tension d'entrée universelle
- Tension de sortie réglable
- Connexions protégées
- Possibilité de montage sur rail DIN TS-35/7.5 ou TS-35/15

Utilisation

- Pour tous les systèmes de commande Marantec et d'autres marques

Données techniques

- Type de connexion: Conventionnel
- Entrées:
1
- Sorties:
2
- Indice de protection: IP00
- Température (min.) [°C]: -30
- Températures (max.) [°C]: 70
- Température (min./max.) [°C]: -30/70
- Température (min.) [°F]: -22
- Température (max.) [°F]: 158
- Puissance de sortie [kW]: 0,06
- Tension d'entrée [V]: 85-264 V/1~
- Tension de sortie [V]: 24 V-DC
- Fréquence nominale [Hz]: 50/60
- Courant de sortie [A]: 2,5
- Puissance consommée [VA/W/kW]: 66,7 W
- Largeur [mm]: 52,5
- Hauteur [mm]: 90
- Profondeur [mm]: 54,5
- Largeur: 3
- Largeur de l'emballage: 71
- Hauteur de l'emballage: 58
- Profondeur/longueur de l'emballage: 99
- Poids de l'emballage: 0,209
- Articles sur le transport de marchandises: Non
- GTIN: 4062434014578
- Numéro de tarif douanier: 85044060
- Pays d'origine: Deutschland
- Garantie: -