

# **LS22**





## Article

N° d'article

Description

178435

LS22 Cellules photoélectriques avec portée de 25 m, 24 V-DC, 4 fils, IP54, sans câble

#### Contenu de la livraison

- Cellules photoélectriques émetteur
- Cellules photoélectriques Récepteur
- Matériel de montage

## Caractéristiques

#### Caractéristiques

- Convient pour le montage dans les colonnes CH-51N et CH-101N
- Dispositif de sécurité optique pour la protection contre les dommages corporels et matériels

### Utilisation

• Pour les commandes avec raccordement pour cellules photo-électriques à 4 fils

# Données techniques



- Type de connexion: Conventionnel
- Sorties:

1 contact de relais sans potentiel (inverseur)

- · Interfaces: 4 fils
- Indice de protection: IP54
- Température (min.) [°C]: -20
- Températures (max.) [°C]: 55
- Température (min./max.) [°C]: -20/55
- Température (min.) [°F]: -4
- Température (max.) [°F]: 131
- Portée [m]: 25
- Portée (min.) [m]: 0
- Portée (max.)[m]: 25
- Tension de service [V]: 12-24 V-AC 12-35 V-DC
- Courant nominal [A]: 0,037
- Charge de contact (max.):

24 V-DC/1 A

- Largeur [mm]: 30
- Hauteur [mm]: 90
- Profondeur [mm]: 28
- Largeur de l'emballage: 88
- Hauteur de l'emballage: 75
- Profondeur/longueur de l'emballage: 104
- Poids de l'emballage: 0,1
- Articles sur le transport de marchandises: Non
- GTIN: 4062434006528
- Numéro de tarif douanier: 85365019
- · Pays d'origine: Deutschland
- Garantie: -

### Accessoires

N° d'article	Description
178438	<b>CH-51N</b> Colonne pour cellules photoélectriques LS22 ou Special 630, hauteur 0,5 m, lot de 2
178439	<b>CH-101N</b> Colonnes pour barrières lumineuses LS22 ou Special 630, hauteur 1,0 m, lot de 2



# Dessins techniques

