

EM 172



Article

N° d'article	Description
106309	EM 172 Module d'extension MS-Bus avec 4 entrées et 4 sorties pour montage sur rail DIN, y compris câble MS-Bus de 0,2 m avec connecteur RJ14 et câble MS-Bus de 0,5 m avec fiche pour câble plat à 4 brins

Contenu de la livraison

- Module d'extension
- Câble de connexion MS-Bus RJ14, 200 mm
- Câble de connexion MS-Bus 4 pôles, 500 mm

Caractéristiques

Caractéristiques

- 4 entrées programmables
- 4 contacts de relais programmables sans potentiel
- Messages d'état et de diagnostic par LED
- Montage sur un rail DIN

Utilisation

- Pour CS 265 et CS 320

Données techniques

- Type de connexion: Enfichable
- Type de contact: 4 CO
- Entrées:
4 entrées programmables sans potentiel pour bouton-poussoir (NO)
- Sorties:
4 contacts de relais programmables sans potentiel (CO)
- Interfaces: MS-Bus (connecteur RJ14) MS-Bus (connecteur à 4 pôles)
- Indice de protection: IP00
- Température (min.) [°C]: -20
- Températures (max.) [°C]: 60
- Température (min./max.) [°C]: -20/60
- Température (min.) [°F]: -4
- Température (max.) [°F]: 140
- Tension de service [V]: 24 V-DC
- Type de tension de service: Courant continu
- Charge de contact (max.):
230 V/6 A
- Largeur [mm]: 84
- Hauteur [mm]: 126
- Profondeur [mm]: 48
- Largeur: 5
- Largeur de l'emballage: 170
- Hauteur de l'emballage: 58
- Profondeur/longueur de l'emballage: 243
- Poids de l'emballage: 0,366
- Articles sur le transport de marchandises: Non
- GTIN: 4062434015407
- Numéro de tarif douanier: 85371091
- Pays d'origine: Deutschland
- Garantie: -