

Spécial 630



Article

N° d'article

Description

88176

Spécial 630 Cellule photoélectrique avec portée de 8 m, bi-filaire, IP54, avec 2x 10 m de câble

Contenu de la livraison

- Cellule photoélectrique émetteur
- Cellule photoélectrique Récepteur
- 2 câbles de connexion, 10.000 mm
- 4 connecteurs de câble
- Matériel de montage

Caractéristiques

Caractéristiques

- Signalisation de fonctionnement et d'encrassement par LED
- technique bi-filaire: alimentation, signal et test via seulement 2 fils connectables et protégés contre l'inversion de polarité
- Convient pour le montage dans les colonnes CH-51N et CH-101N
- · Dispositif de sécurité optique pour la protection contre les dommages corporels et matériels

Utilisation

· Pour les commandes avec raccordement pour cellules photo-électriques bi-filaires



Données techniques

• Type de connexion: Conventionnel

· Interfaces: Bi-filaire

• Indice de protection: IP54

• Portée[m]:8

• Portée (min.)[m]: 1

• Portée (max.)[m]: 8

• Tension de service [V]: 24 V-DC

• Largeur[mm]: 27

• Hauteur [mm]: 64,5

• Profondeur [mm]: 19

• Largeur de l'emballage: 0

• Hauteur de l'emballage: 0

• Profondeur/longueur de l'emballage: 0

• Poids de l'emballage: 0,292

• Articles sur le transport de marchandises: Non

• GTIN: 4062434000403

• Numéro de tarif douanier: 85365080

• Pays d'origine: Deutschland

• Garantie: 2 ans

Accessoires

N° d'article	Description
97559	Spécial 670 Expandeur pour cellules photoélectriques pour le raccordement de 2 cellules photoélectriques bi-filaire à une entrée
88175	Kit d'équerres de montage pour cellule photoélectrique Special 630
88175	Kit d'équerres de montage pour cellule photoélectrique Special 630
178438	CH-51N Colonne pour cellules photoélectriques LS22 ou Special 630, hauteur 0,5 m, lot de 2
178439	CH-101N Colonnes pour barrières lumineuses LS22 ou Special 630, hauteur 1,0 m, lot de 2
97559	Spécial 670 Expandeur pour cellules photoélectriques pour le raccordement de 2 cellules photoélectriques bi-filaire à une entrée



Dessins techniques

