

Relaisnachrüstsatz Synchronblinken



Artikel

Artikel-Nr. Beschreibung

Relaisnachrüstsatz Synchronblinken 2 Relais zum Synchronbetrieb der LED-

Schrankenbaumbeleuchtung von 2 Parkschranken

Lieferumfang

- 2 Relais mit Sockel, vorverkabelt
- Verbindungskabel 2x0,8 mm², 20.000 mm

Verwendung

• Für Parc 300

Technische Daten

- · Anschlussart: konventionell
- Ausgänge:
 - 1 potentialfreier Relaiskontakt (NO)
- Schutzart: IP00
- Temperatur(min.)[°C]: -20
- Temperatur(max.)[°C]: 60
- Temperatur(min./max.)[°C]: -20/60
- Temperatur(min.)[°F]: -4
- Temperatur (max.)[°F]: 140



- Betriebsspannung [V]: 24 V-DC
- Betriebsspannungsart: Gleichstrom
- Kontaktbelastung (max.): 10 A

Breite [mm]: 140Höhe [mm]: 120

• Tiefe[mm]: 30

Verpackungsbreite: 187Verpackungshöhe: 55

Verpackungstiefe/-länge: 262Verpackungsgewicht: 0,9

Speditionsartikel: NeinGTIN: 4062434011768

Zolltarifnummer: 85364110Ursprungsland: Italien

• Garantie: -