

IXIO-DO1 Indus



Article

N° d'article

Description

179027

IXIO-D01 Indus Détecteur de mouvement et capteur de présence à infrarouge actif, hauteur de montage de 2,0 à 4,0 m, IP54, avec 10 m de câble

Contenu de la livraison

- Détecteur de mouvement et de présence
- Câble de raccordement, 10.000 mm

Caractéristiques

Caractéristiques

- Ouverture sans contact des portes en entrant dans la zone de détection
- Protection sans contact de la porte, des personnes ou des objets grâce à la détection de présence dans la zone de la porte
- La reconnaissance de la direction évite les erreurs d'ouverture et permet une économie sur les coûts énergétiques
- · Programmation et message d'état via l'écran LCD

Utilisation

• Pour tous les systèmes de commande Marantec et d'autres marques



Données techniques

• Fréquence radio: 2,4 GHz

• Type de connexion: Conventionnel

• Type de contact: 2 NO

· Sorties:

2 contacts de relais sans potentiel (inverseurs)

· Capteurs: Radar Infrarouge actif

• Longueur d'onde [nm]: 875

• Indice de protection: IP65

· Couleur: Noir

• Hauteur de montage (min.)[m]: 2

• Hauteur de montage (max.)[m]: 4

• Hauteur de montage (min./max.)[m]: 2/4

• Température (min.) [°C]: -30

• Températures (max.) [°C]: 60

• Température (min./max.) [°C]: -30/60

• Température (min.) [°F]: -22

• Température (max.) [°F]: 140

• Champ de détection radar (LxI max.)[m]: 4.5x2.5

• Champ de détection infrarouge actif (LxI max.)[m]: 3.5x0.5

Tension de service [V]: 12-24 V-AC 12-24 V-DC

• Type de tension de service: Courant alternatif ou courant continu

• Puissance consommée [VA/W/kW]: 2,5 W

• Charge de contact (max.):

48 VA/30 W

Largeur [mm]: 269

• Hauteur[mm]: 58

• Profondeur [mm]: 57

• Largeur de l'emballage: 114

• Hauteur de l'emballage: 75

• Profondeur/longueur de l'emballage: 279

• Poids de l'emballage: 0,747

• Articles sur le transport de marchandises: Non

• GTIN: 4062434013755

Numéro de tarif douanier: 85261000
Pays d'origine: Volksrepublik China

• Garantie: -

Accessoires

N° d'article Description

179023 **Équerre de fixation** Equerre de montage pour montage au plafond ou sur linteau pour IXIO-D



N° d'article	Description
179024	Protection contre la pluie Protection contre la pluie pour IXIO-D
148657	Télécommande Télécommande infrarouge pour le réglage des détecteurs de mouvement radar et des scanners laser
148764	Détecteur de signal infra-rouge Détecteur pour signaux infrarouges de capteurs de présence









