

## **FT42**



#### **Article**

N° d'article

Description

178436

FT42 Cellules photoélectriques avec portée de 25 m, orientable à +/- 90°, 24 V-DC, 4 fils, IP54, sans câble

#### Contenu de la livraison

- Cellules photoélectriques émetteur
- Cellules photoélectriques Récepteur
- Matériel de montage

### Caractéristiques

#### Caractéristiques

- Orientation horizontale du faisceau lumineux à 180°
- Dispositif de sécurité optique pour la protection contre les dommages corporels et matériels

### Utilisation

• Pour les commandes avec raccordement pour cellules photo-électriques à 4 fils

### Données techniques



- Type de connexion: Conventionnel
- Sorties:

1 contact de relais sans potentiel (inverseur)

- · Interfaces: 4 fils
- Indice de protection: IP54
- Température (min.) [°C]: -20
- Températures (max.) [°C]: 55
- Température (min./max.) [°C]: -20/55
- Température (min.) [°F]: -4
- Température (max.) [°F]: 131
- Portée [m]: 25
- Portée (min.) [m]: 0
- Portée (max.)[m]: 25
- Tension de service [V]: 12-24 V-AC 12-35 V-DC
- Courant nominal [A]: 0,037
- Charge de contact (max.): 24 V-DC/1 A
- Largeur[mm]: 30
- Hauteur [mm]: 120
- Profondeur [mm]: 30
- Largeur de l'emballage: 95
- Hauteur de l'emballage: 58
- Profondeur/longueur de l'emballage: 225
- Poids de l'emballage: 0,184
- Articles sur le transport de marchandises: Non
- GTIN: 4062434006535
- Numéro de tarif douanier: 85365019
- Pays d'origine: Italien
- Garantie: -



# Dessins techniques

