

Protect-Opto 602



Article

N° d'article	Description
140539	Protect-Opto 602 Barrière photoélectrique avancée, composée d'un récepteur et d'un émetteur DUO avec 1 m de câble, IP54, conventionnelle

Contenu de la livraison

- Optosensor F DUO émetteur avec câble de 1.000 mm
- Optosensor F récepteur DUO avec câble de 1.000 mm
- 2 équerres de montage
- 2 tôles de rehaussement au sol
- Matériel de montage

Caractéristiques

Caractéristiques

- Dispositif de sécurité optique pour la protection contre les dommages corporels et matériels

Utilisation

- Pour les commandes avec raccordement pour capteurs optiques OSE. Actuellement non compatible avec Comfort 390 plus – veuillez utiliser une barrière immatérielle

Données techniques

- Type de connexion: Conventionnel
- Indice de protection: IP54
- Température (min.)[°C]: -10
- Températures (max.)[°C]: 55
- Température (min./max.)[°C]: -10/55
- Portée [m]: 6
- Tension de service [V]: 4-28 V-DC
- Puissance consommée [VA/W/kW]: 0,12 W
- Largeur [mm]: 52
- Hauteur [mm]: 331
- Profondeur [mm]: 153
- Poids [kg]: 1,9
- Largeur de l'emballage: 203
- Hauteur de l'emballage: 68
- Profondeur/longueur de l'emballage: 389
- Poids de l'emballage: 2,153
- Articles sur le transport de marchandises: Non
- GTIN: 4062434009123
- Numéro de tarif douanier: 73089098
- Pays d'origine: Deutschland
- Garantie: -