

FG 120-50



Artikel

Artikel-Nr.	Beschreibung
193170	FG 120-50

Merkmale

Merkmale

- Korrosionsschutz
- Kompakte Baugröße mit gleichen Außenabmessungen für alle Größen
- Integrierte Dämpfung
- Kurzer Fallweg
- Sicherheitsschalter zur Verriegelung des Antriebs
- Wartungs- und verschleißfrei

Verwendung

Maximale Behanggewichte Fangvorrichtungen in kg

Ø Wickelwelle FG 120-50

76,0 mm

83,0 mm

98,0 mm

101,6 mm

108,0 mm

133,0 mm

159,0 mm 1.196

177,8 mm 1.103

193,7 mm	1.027
219,1 mm	914
244,5 mm	810
267,0 mm	
298,5 mm	
323,9 mm	
368,0 mm	
406,4 mm	
419,0 mm	
457,2 mm	
508,0 mm	
558,8 mm	
609,6 mm	
622,0 mm	

Technische Daten

- Lagerart: pendelgelagert
- Schutzart: IP65
- Zulässiges Drehmoment [Nm]: 1.200
- Fangmoment der Fangvorrichtung (max.) [Nm]: 3.530
- Maß A [mm]: 180
- Maß A1 [mm]: 90
- Maß B [mm]: 62
- Maß C [mm]: 270
- Maß C1 [mm]: 115
- Wellenaufnahme [mm]: 50
- Gewicht [kg]: 3,9
- Verpackungsbreite: 0
- Verpackungshöhe: 0
- Verpackungstiefe/-länge: 0
- Verpackungsgewicht: 3,7
- Speditionsartikel: Nein
- Zolltarifnummer: 85439090
- Ursprungsland: Deutschland
- Garantie: –