

# EM 183



## Article

| N° d'article | Description                                                                                                                                                                                                                              |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 88370        | <b>EM 183</b> Module d'extension MS-bus avec raccordement pour cellules photoélectrique bi-filaires et optosensors Opto 300 ou barre palpeuse 8,2 kOhms, actif dans le sens OUVERTURE, montage sur rail DIN, avec câble MS-bus de 0,14 m |

## Contenu de la livraison

- Module d'extension
- Câble de connexion MS-Bus RJ14, 140 mm

## Caractéristiques

### Caractéristiques

- 1 entrée programmable pour les cellules photoélectriques bi-filaires
- 1 entrée programmable avec traitement de la résistance et du signal OSE pour des barres palpeuses de 8,2 kOhms ou des optosensors OSE (12 V-DC/max. 0,05 A) dans le sens OUVERTURE
- Messages d'état et de diagnostic par LED
- Montage sur un rail DIN

## Utilisation

- Pour Comfort 260 (speed), 270 (speed), 280, 360, 370, 380, 390 (plus) et VTA

## Données techniques

---

- Type de connexion: Enfichable
- Entrées:
  - 1 entrée programmable pour cellules photoélectriques bi-filaire
  - 1 entrée programmable pour signal résistif et OSE pour barres palpeuses de 8,2 kohms ou optosensors OSE (12/24 V DC/max. 0,6 W)
- Interfaces: MS-Bus (connecteur RJ14) Bi-filaire OSE
- Indice de protection: IP00
- Température (min.) [°C]: -20
- Températures (max.) [°C]: 60
- Température (min./max.) [°C]: -20/60
- Température (min.) [°F]: -4
- Température (max.) [°F]: 140
- Tension de service [V]: 24 V-DC
- Type de tension de service: Courant continu
- Largeur [mm]: 45
- Hauteur [mm]: 126
- Profondeur [mm]: 48
- Largeur: 2,5
- Largeur de l'emballage: 153
- Hauteur de l'emballage: 63
- Profondeur/longueur de l'emballage: 244
- Poids de l'emballage: 0,327
- Articles sur le transport de marchandises: Non
- GTIN: 4062434012611
- Numéro de tarif douanier: 85371091
- Pays d'origine: Deutschland
- Garantie: -