

KCOMW



Artikel

Artikel-Nr. Beschreibung

178443 KCOMW Funkübertragungssystem 868 MHz für 8,2 kOhm Kontaktleisten, bestehend aus: Sender COMTX und Empfänger COMRX (für bis zu 8 Sender gleichzeitig)

Lieferumfang

- Empfänger
- · Sender mit 2 Batterien
- Montagematerial

Merkmale

COMRX

Merkmale

- Funkempfänger-Sender-System für maximale Sicherheit und schnelle Installation
- Bidirektionale 868 MHz-Übertragung von bis zu 8 Sendern pro Empfänger und mit bis zu 20 m Reichweite
- 4 verschiedene Frequenzen zur Vermeidung von Störungen

COMTX

Merkmale

- Funkempfänger-Sender-System für maximale Sicherheit und schnelle Installation
- Bidirektionale 868 MHz-Übertragung von bis zu 8 Sendern pro Empfänger und mit bis zu 20 m Reichweite



- 4 verschiedene Frequenzen zur Vermeidung von Störungen
- Anschlussmöglichkeit für mechanische- oder 8,2 kOhm-Kontaktleisten
- Bis zu 2 Jahre Batterielebensdauer (5 Jahre im Energiesparmodus)

Verwendung

COMRX

• Für alle Antriebe. Für mechanische oder 8,2 kOhm Kontaktleisten

COMTX

• Für mechanische oder 8,2 kOhm Kontaktleisten. Nur in Verbindung mit COMRX nutzbar

Technische Daten

COMRX

· Kanäle: 2

• Funkfrequenz: 868 MHz

· Anschlussart: konventionell

Anzahl Kontakte: 2Kontaktart: 2 NC

• Eingänge:

2 Testeingänge

• Ausgänge:

2 potentialfreie Relaiskontakte (NC)

• Schnittstellen: 8,2 k0hm

• Schutzart: IP65

• Reichweite[m]: 20

• Betriebsspannung [V]: 12 V-AC 12 V-DC 24 V-AC 24 V-DC

Kontaktbelastung (max.):
42,4 V-AC/0,5 A; 30 V-DC/1 A

• Breite [mm]: 120

• Höhe [mm]: 90

• Tiefe [mm]: 30

• Verpackungsbreite: 136

• Verpackungshöhe: 55

• Verpackungstiefe/-länge: 151

• Verpackungsgewicht: 0,247

· Speditionsartikel: Nein

• GTIN: 4062434006627



• Zolltarifnummer: 85269200

• Ursprungsland: Italien

• Garantie: -

COMTX

• Kanäle: 1

• Funkfrequenz: 868 MHz

• Anschlussart: konventionell

• Anzahl Kontakte: 1

• Kontaktart: 1NO + 1NC

• Eingänge:

1 Eingang für einen Sicherheitskreis (NC/NO) oder eine 8,2 kOhm Kontaktleiste

• Schnittstellen: 8,2 k0hm

• Schutzart: IP65

• Reichweite[m]: 20

• Batterietyp: AA, 1,5 V

• Batterieanzahl: 2

• Breite [mm]: 55

• Höhe [mm]: 160

• Tiefe [mm]: 25

• Verpackungsbreite: 100

• Verpackungshöhe: 75

• Verpackungstiefe/-länge: 188

• Verpackungsgewicht: 0,257

• Speditionsartikel: Nein

• GTIN: 4062434006610

• Zolltarifnummer: 85269200

• Ursprungsland: Italien

• Garantie: -