

Back-up 400



Article

N° d'article

Description

87787

Back-up 400 Battery-Backup, 4,5 Ah, dans un boîtier IP65

Contenu de la livraison

- Bloc batterie avec régulateur de charge intégré
- Câble de raccordement, 1.000 mm

Caractéristiques

Caractéristiques

- · Boîtier résistant aux intempéries
- Signalisation de l'état de charge et des erreurs par LED
- Max. 10 cycles en 24 heures à une température ambiante de +20 °C en combinaison avec une motorisation ou une commande avec mode d'économie d'énergie

Utilisation

• Pour Comfort 260 (speed), 270 (speed), 280, 360, 370, 380, 390 (plus), Control x.52 et x.82

Données techniques



- Type de connexion: Enfichable
- Entrées:

1 entrée et sortie commune pour le chargement et l'alimentation

Sorties:

1 entrée et sortie commune pour le chargement et l'alimentation

- Indice de protection: IP65
- Température (min.) [°C]: -15
- Températures (max.) [°C]: 45
- Température (min./max.) [°C]: -15/45
- Température (min.) [°F]: 5
- Température (max.) [°F]: 113
- Tension de service [V]: 24 V-DC
- Type de tension de service: Courant continu
- Capacité de la batterie [Ah]: 4,5
- Largeur [mm]: 120
- Hauteur [mm]: 240
- Profondeur [mm]: 100
- Largeur de l'emballage: 290
- Hauteur de l'emballage: 175
- Profondeur/longueur de l'emballage: 340
- Poids de l'emballage: 5,25
- Articles sur le transport de marchandises: Non
- GTIN: 4062434007198
- Numéro de tarif douanier: 85072080
- Pays d'origine: Deutschland
- Garantie: -