

# FG 360-80



## Artikel

---

| Artikel-Nr. | Beschreibung |
|-------------|--------------|
| 193173      | FG 360-80    |

## Merkmale

### Merkmale

- Korrosionsschutz
- Kompakte Baugröße mit gleichen Außenabmessungen für alle Größen
- Integrierte Dämpfung
- Kurzer Fallweg
- Sicherheitsschalter zur Verriegelung des Antriebs
- Wartungs- und verschleißfrei
- Kann nach Austausch der Dämpfungsplatten wiederverwendet werden
- Tolerierung von Fehlauslösungen (bei unbeschädigten Dämpfungsplatten)
- Optische Anzeige des Betriebszustandes: Betriebsstellung oder Fangstellung

## Verwendung

### Maximale Behanggewichte Fangvorrichtungen in kg

Ø Wickelwelle    FG 360-80

76,0 mm

83,0 mm

98,0 mm

101,6 mm

108,0 mm

|          |       |
|----------|-------|
| 133,0 mm |       |
| 159,0 mm |       |
| 177,8 mm |       |
| 193,7 mm |       |
| 219,1 mm |       |
| 244,5 mm | 2.518 |
| 267,0 mm |       |
| 298,5 mm | 2.039 |
| 323,9 mm | 1.927 |
| 368,0 mm | 1.713 |
| 406,4 mm | 1.560 |
| 419,0 mm | 1.519 |
| 457,2 mm |       |
| 508,0 mm |       |
| 558,8 mm |       |
| 609,6 mm |       |
| 622,0 mm |       |

## Technische Daten

---

- Lagerart: pendelgelagert
- Schutzart: IP65
- Zulässiges Drehmoment [Nm]: 3.600
- Fangmoment der Fangvorrichtung (max.) [Nm]: 10.260
- Maß A [mm]: 272
- Maß A1 [mm]: 150
- Maß B [mm]: 100
- Maß C [mm]: 400
- Maß C1 [mm]: 156
- Wellenaufnahme [mm]: 80
- Gewicht [kg]: 20,3
- Verpackungsbreite: 0
- Verpackungshöhe: 0
- Verpackungstiefe/-länge: 0
- Verpackungsgewicht: 20,24
- Speditionsartikel: Nein
- Zolltarifnummer: 85439090
- Ursprungsland: Deutschland
- Garantie: –