

FG 80-40



Artikel

Artikel-Nr.	Beschreibung
193175	FG 80-40

Merkmale

Merkmale

- Korrosionsschutz
- Kompakte Baugröße mit gleichen Außenabmessungen für alle Größen
- Integrierte Dämpfung
- Kurzer Fallweg
- Sicherheitsschalter zur Verriegelung des Antriebs
- Wartungs- und verschleißfrei

Verwendung

Maximale Behanggewichte Fangvorrichtungen in kg

Ø Wickelwelle FG 80-40

76,0 mm

83,0 mm

98,0 mm

101,6 mm

108,0 mm

133,0 mm

159,0 mm 735

177,8 mm 677

193,7 mm	629
219,1 mm	558
244,5 mm	491
267,0 mm	
298,5 mm	
323,9 mm	
368,0 mm	
406,4 mm	
419,0 mm	
457,2 mm	
508,0 mm	
558,8 mm	
609,6 mm	
622,0 mm	

Technische Daten

- Lagerart: pendelgelagert
- Schutzart: IP65
- Zulässiges Drehmoment [Nm]: 800
- Fangmoment der Fangvorrichtung (max.) [Nm]: 2.260
- Maß A [mm]: 180
- Maß A1 [mm]: 90
- Maß B [mm]: 62
- Maß C [mm]: 270
- Maß C1 [mm]: 115
- Wellenaufnahme [mm]: 40
- Gewicht [kg]: 3,9
- Verpackungsbreite: 0
- Verpackungshöhe: 0
- Verpackungstiefe/-länge: 0
- Verpackungsgewicht: 3,77
- Speditionsartikel: Nein
- Zolltarifnummer: 85439090
- Ursprungsland: Deutschland
- Garantie: –