

# F-Empfänger steckbar



#### **Artikel**

Artikel-Nr. Beschreibung

119200 **F-Empfänger steckbar** 0,4 m Kabel, steckbar, OSE

# Lieferumfang

• F-Lichtschranke Empfänger mit 400 mm Kabel und Stecker (Molex)

# Verwendung

• Für Steuerungen mit Anschluss für OSE-Optosensoren. Für Torblatt-Anschlussdosen mit Anschluss für steckbare Sicherheitselemente

#### Technische Daten

· Anschlussart: steckbar

• Schnittstellen: OSE

• Schutzart: IP68

- Temperatur(min.)[°C]: -20
- Temperatur(max.)[°C]: 75
- Temperatur (min./max.) [°C]: -20/75
- Reichweite[m]: 10
- Betriebsspannung[V]: 4-28 V-DC
- Durchmesser [mm]: 11



• Länge[mm]: 37

• Kabellänge[m]: 0,4

• Gewicht[kg]: 0,03

• Verpackungsbreite: 0

• Verpackungshöhe: 0

Verpackungstiefe/-länge: 0Verpackungsgewicht: 0,032

Speditionsartikel: NeinGTIN: 4062435001256

Zolltarifnummer: 85365019Ursprungsland: Deutschland

• Garantie: -

### Zubehör

Artikel-Nr.	Beschreibung
166375	F-Distanzhülsen-Set 11/14 mm für Optosensoren, 2 Stück
79834	F-Distanzhülsen-Set 11/22 mm für Optosensoren, 2 Stück
165235	F-Distanzhülse 11/22 mm mit Stahleinsatz für Optosensoren