

# 1-Kanal Funkübertragungssystem steckbar



# **Artikel**

Artikel-Nr. Beschreibung

1-Kanal Funkübertragungssystem steckbar 868 MHz, bestehend aus: 2-Kanal Steckempfänger für 164279

CS 320 und 1-Kanal Sender für einen Sicherheitskontakt (NC) oder eine 8,2 kOhm Kontaktleiste,

batteriebetrieben, IP67

# Lieferumfang

- · 2-Kanal Empfänger-Platine
- 1-Kanal Sender mit 2 Batterien

# Merkmale

# 2-Kanal Steckempfänger

#### Merkmale

- Funkempfänger-Sender-System für maximale Sicherheit und schnelle Installation
- Bidirektionale 868 MHz Übertragung von bis zu 7 Sendern pro Empfänger und mit bis zu 10 m Reichweite
- 2 verschiedene Frequenzen zur Vermeidung von Störungen
- · Direkt in die Steuerung CS 320 steckbar
- · Testfunktion zur normgerechten Absicherung

### 1-Kanal Sender

#### Merkmale

• Funkempfänger-Sender-System für maximale Sicherheit und schnelle Installation



- Bidirektionale 868 MHz Übertragung von bis zu 7 Sendern pro Empfänger und mit bis zu 10 m Reichweite
- Anschlussmöglichkeit für eine 8,2 kOhm Kontaktleiste oder einen Sicherheitskreis (NC)
- Bis zu 2 Jahre Batterielebensdauer (Austausch bei der jährlichen Wartung empfohlen)
- Akustisches Signal bei schwacher Batterie

# Verwendung

### 1-Kanal Sender

• Für Empfänger für Funkübertragungssystem 868 MHz

# Technische Daten

# 2-Kanal Steckempfänger

• Kanäle: 2

Funkfrequenz: 868 MHzAnschlussart: steckbarSicherheitskategorie: 2

• Schutzart: IP00

• Temperatur(min.)[°C]: -20

• Temperatur(max.)[°C]: 55

• Temperatur (min./max.)[°C]: -20/55

Temperatur (min.) [°F]: -4

• Temperatur (max.) [°F]: 131

• Reichweite[m]: 10

• Betriebsspannung [V]: 5 V-DC

• Breite [mm]: 35

• Höhe[mm]: 40

• Tiefe[mm]: 12

# 1-Kanal Sender

• Kanäle: 1

Funkfrequenz: 868 MHzAnschlussart: konventionell

Anzahl Kontakte: 1Kontaktart: 1 NC

· Eingänge:

1 Eingang für einen Sicherheitskreis (NC) oder eine 8,2 kOhm Kontaktleiste

Schnittstellen: 8,2 kOhmSicherheitskategorie: 2



- Schutzart: IP67
- Temperatur(min.)[°C]: -20
- Temperatur(max.)[°C]: 55
- Temperatur(min./max.)[°C]: -20/55
- Temperatur (min.) [°F]: -4
- Temperatur(max.)[°F]: 131
- Reichweite[m]: 10
- Nennstrom[A]: 0,017
- Batterietyp: CR2032, 3 V
- Batterieanzahl: 2
- Breite [mm]: 183
- Höhe [mm]: 51
- Tiefe[mm]: 36
- Gewicht [kg]: 0,13
- Verpackungsbreite: 0
- Verpackungshöhe: 0
- Verpackungstiefe/-länge: 0
- Verpackungsgewicht: 0,168
- Speditionsartikel: Nein
- GTIN: 4062435001133
- Zolltarifnummer: 85269200
- Ursprungsland: Spanien
- Garantie: -