

Digital 712



Article

N° d'article

Description

164984

Digital 712 Récepteur universel 4 canaux avec 2.000 emplacements de stokage et 4 relais, 230 V, IP54, unidirectionnel, 868 MHz DM7S

Contenu de la livraison

· Récepteur universel avec carte mémoire

Caractéristiques

Caractéristiques

- · 4 canaux à attribuer librement
- 4 contacts de relais sans potentiel pour le pilotage d'appareils électriques, par ex. entrée d'impulsion d'une commande de portail
- Fonction IMPULSION, MARCHE/ARRÊT ou minuterie (1 à 1000 secondes) réglable séparément par canal
- Commande de composants électriques supplémentaires, par exemple la lumière
- Module de stockage enfichable pour jusqu'à 2.000 télécommandes
- La programmation du module de mémoire s'effectue à l'aide du programmateur et du logiciel informatique

Utilisation

• Pour tous les systèmes de commande Marantec et d'autres marques



Données techniques

· Canaux: 4

• Capacité espace de stockage: 2.000

Antenne: Antenne filaireFréquence radio: 868 MHz

• Technologie sans fil: DM7S

· Codage radio: Marantec

· Sens de communication: Unidirectionnel

• Type de connexion: Conventionnel

• Type de contact: 2 CO + 2 NO

· Sorties:

4 contacts de relais sans potentiel (2 CO, 2 NO)

• Indice de protection: IP54

· Couleur: Gris

• Température (min.) [°C]: -20

• Températures (max.)[°C]: 60

• Température (min./max.) [°C]: -20/60

• Température (min.) [°F]: -4

• Température (max.) [°F]: 140

• Tension de service [V]: 230 V/1~

· Type de tension de service: Courant alternatif

• Courant nominal [A]: 0,02

• Charge de contact (max.):

230 V-AC/5 A

· Largeur [mm]: 120

• Hauteur [mm]: 120

• Profondeur [mm]: 60

• Largeur de l'emballage: 133

• Hauteur de l'emballage: 70

• Profondeur/longueur de l'emballage: 142

• Poids de l'emballage: 0,155

• Articles sur le transport de marchandises: Non

• GTIN: 4062434005620

• Numéro de tarif douanier: 85269200

• Garantie: 2 ans

Accessoires



N° d'article Description

Antenne à embase magnétique Antenne à embase magnétique avec 5 m de câble, conventionnelle, 102957

868 MHz

160904 Digital 720 Programmateur USB pour les émetteurs et récepteurs DM7S