

# Récepteur F enfichable



## **Article**

N° d'article

Description

119200

Récepteur F enfichable câble de 0,4 m, enfichable, OSE

#### Contenu de la livraison

• Cellule photo-électrique F récepteur avec câble de 400 mm et connecteur (Molex)

#### Utilisation

• Pour les commandes avec raccordement pour optosensor OSE. Pour les boîtes de jonction avec raccordement pour éléments de sécurité enfichables

# Données techniques

• Type de connexion: Enfichable

• Interfaces: OSE

• Indice de protection: IP68

- Température (min.) [°C]: -20
- Températures (max.) [°C]: 75
- Température (min./max.)[°C]: -20/75
- Portée [m]: 10
- Tension de service [V]: 4-28 V-DC
- Diamètre [mm]: 11



- Longueur[mm]: 37
- Longueur du câble [m]: 0,4
- Poids [kg]: 0,03
- Largeur de l'emballage: 0
- Hauteur de l'emballage: 0
- Profondeur/longueur de l'emballage: 0
- Poids de l'emballage: 0,032
- Articles sur le transport de marchandises: Non
- GTIN: 4062435001256
- Numéro de tarif douanier: 85365019
- Pays d'origine: Deutschland
- Garantie: -

## Accessoires

N° d'article	Description
166375	Kit de manchons d'écartement F 11/14 mm pour optosensors, 2 pièces
79834	Kit de manchons d'écartement F 11/22 mm pour optosensors, 2 pièces
165235	Manchon d'écartement F 11/22 mm avec insert en acier pour optosensors