

Bloc d'alimentation 24 V-DC/2,5 A dans le mini-boîtier CS



Article

N° d'article	Description
184828	Bloc d'alimentation 24 V-DC/2,5 A dans le mini-boîtier CS 2 sorties, dans un mini-boîtier CS, IP65, avec câble de 1,5 m et fiche Schuko

Contenu de la livraison

- Bloc d'alimentation prémonté dans un mini-boîtier CS et précâblé avec un câble de raccordement de 1500 mm

Caractéristiques

Caractéristiques

- Grande plage de tension d'entrée universelle
- Tension de sortie réglable
- Connexions protégées
- Boîtier résistant aux intempéries

Utilisation

- Pour tous les systèmes de commande Marantec et d'autres marques

Données techniques

- Type de connexion: Conventionnel
- Entrées:
1
- Sorties:
2
- Indice de protection: IP65
- Température (min.)[°C]: -30
- Températures (max.)[°C]: 70
- Température (min./max.)[°C]: -30/70
- Température (min.)[°F]: -22
- Température (max.)[°F]: 158
- Puissance de sortie [kW]: 0,06
- Tension d'entrée [V]: 85-264 V/1~
- Tension de sortie [V]: 24 V-DC
- Fréquence nominale [Hz]: 50/60
- Courant de sortie [A]: 2,5
- Puissance consommée [VA/W/kW]: 66,7 W
- Largeur [mm]: 165
- Hauteur [mm]: 220
- Profondeur [mm]: 105
- Largeur de l'emballage: 0
- Hauteur de l'emballage: 0
- Profondeur/longueur de l'emballage: 0
- Poids de l'emballage: 1,02
- Articles sur le transport de marchandises: Non
- GTIN: 4062434014561
- Numéro de tarif douanier: 85044060
- Pays d'origine: Deutschland
- Garantie: -