

Parc PA3F



Artikel

Artikel-Nr. Beschreibung

178413 Parc PA3F Antrieb für Schrankenbäume bis 3 m: 24 V-DC Motor, 2.000 Zyklen pro Tag

Lieferumfang

- Motor-Aggregat mit Federn, Baumaufnahme, integrierter LED-Beleuchtung und integrierter Steuerung Control CBX10224F
- · Montagematerial

Merkmale

Parc PA3F

Merkmale

- · Robustes Metallgetriebe
- Indirekte Motoranbindung, um das Getriebe vor Beschädigungen zu schützen (PA3F, PA68)
- Berührungslose Endschalter
- Baum kann rechts- oder linksseitig montiert werden
- · Beidseitig eingebautes, 2-farbiges Blinklicht in grün/rot
- Integrierter Funkempfänger bi.linked 868 MHz
- Geeignet für gewerbliche und intensive private Nutzung



CBX10224F

Merkmale Funktionen

- Stromabhängige Hinderniserkennung mit Reversierung
- · Soft-Start/Soft-Stopp/Soft-Lauf
- · Automatische Zulauffunktion
- · Toraufzeit und Vorwarnzeit getrennt programmierbar
- Beleuchtungsdauer programmierbar und über Funk schaltbar
- Teilöffnung programmierbar
- · Laufgeschwindigkeit AUF und ZU getrennt programmierbar
- · Soft-Lauf-Position AUF und ZU getrennt programmierbar
- Soft-Lauf-Geschwindigkeit AUF und ZU getrennt programmierbar
- · Zyklenzähler
- · Wartungsintervall programmierbar
- Fehlersignalisierung
- Einfache Reset-Funktion (Komplett-Reset)

Merkmale Bedienung

- Gleiche Programmierlogik für alle Steuerungen CBX102B, CBX10224 und CBX20224
- 2 Menüs: einfach und erweitert für eine einfache Programmierung, aber individuell anpassbare Installation
- · Programmierung und Zustandsmeldung über LED-Anzeige

Merkmale Aufbau und Anschluss

- Integrierter Funkempfänger bi.linked 868 MHz
- Anschluss (konventionell) für Taster
- Anschluss (konventionell) für 4-Draht-Lichtschranke AUF und ZU
- Anschluss (konventionell) für Haltkreis
- Anschluss (konventionell) für 8,2 kOhm-Kontaktleiste
- Anschluss (konventionell) für 24 V-DC Signalleuchte
- Anschluss (konventionell) f
 ür 12 V-AC Elektroschloss
- · Anschluss für Battery-Backup
- · Ausgang 24 V-DC, max. 250 mA

Verwendung

Parc PA3F

Parc PA3F 2,4-3 m Baumlänge

Ohne Zubehör 🗸

CBX10224F

• Für Comfort SU500F und Parc PA3F



Technische Daten

Parc PA3F

- Encoder: Ja
- Dauerschalldruckpegel (max.) [dB(A)]: 70
- · Anschlussart: konventionell
- · Schutzart: IP54
- Baumlänge (max.)[m]: 3
- Temperatur(min.)[°C]: -20
- Temperatur(max.)[°C]: 55
- Temperatur (min./max.) [°C]: -20/55
- Temperatur (min.)[°F]: -4 °F
- Temperatur (max.) [°F]: 131°F
- · Abtriebsdrehmoment [Nm]: 40
- Betriebsart (Einschaltdauer): S2 5 min
- Zyklen pro Tag (max.): 2.000
- Motorleistung [kW]: 0,03
- Öffnungszeit (min.)[s]: 1
- Betriebsspannung [V]: 24 V-DC
- Betriebsspannungsart: Gleichstrom
- Motorspannung [V]: 24 V-DC
- Breite [mm]: 400
- Höhe [mm]: 1.188
- Tiefe [mm]: 280
- Gewicht [kg]: 62

CBX10224F

- Funkfrequenz: 868 MHz
- Funktechnologie: bi.linked
- Schutzart: IP00
- · Schutzklasse: I
- Temperatur(min.)[°C]: -20
- Temperatur(max.)[°C]: 55
- Temperatur (min./max.) [°C]: -20/55
- Temperatur (min.) [°F]: -4
- Temperatur (max.) [°F]: 131
- Bauseitige Versorgung: 230 V/1~/50 Hz 230 V/1~/60 Hz
- Motorspannung [V]: 230 V/1~
- Steuerspannung [V]: 24 V-DC
- Belastbarkeit Leistung (max.) [kW]: 0,15



- Breite [mm]: 130
- Höhe[mm]: 100
- Tiefe[mm]: 100

Zubehör

Artikel-Nr.	Beschreibung
178419	AST3F Aluminium-Rundbaum, ø 60 mm, 3 m, ohne Zubehör-Nut (kein Baumzubehör montierbar)
178432	CP-BR6 Fundamentplatte zum Einbetonieren
178431	CP-BR Fundamentplatte zum Einbetonieren
183723	Feuerwehrentriegelung für M12-Dreikantschlüssel zum Einbau in das Schrankengehäuse Parc PA
178423	CTLIGHT2 Erweiterungsplatine zur Steuerung von LED-Streifen
178411	TWIN Erweiterungsplatine zum Synchronbetrieb von 2 Antrieben
178432	CP-BR6 Fundamentplatte zum Einbetonieren
178431	CP-BR Fundamentplatte zum Einbetonieren
183723	Feuerwehrentriegelung für M12-Dreikantschlüssel zum Einbau in das Schrankengehäuse Parc PA
178423	CTLIGHT2 Erweiterungsplatine zur Steuerung von LED-Streifen
178411	TWIN Erweiterungsplatine zum Synchronbetrieb von 2 Antrieben

Nachfolger

Artikel-Nr.	Beschreibung	Marktstart
191496	Parc PA3F Antrieb für Schrankenbäume bis 3 m: 24 V-DC Motor, 2.000 Zyklen pro Tag	2024-02-19



Technische Zeichnungen

Parc PA3F

