

FG 40-30



Artikel

Artikel-Nr.	Beschreibung
193174	FG 40-30

Merkmale

Merkmale

- Korrosionsschutz
- Kompakte Baugröße mit gleichen Außenabmessungen für alle Größen
- Integrierte Dämpfung
- Kurzer Fallweg
- Sicherheitsschalter zur Verriegelung des Antriebs
- Wartungs- und verschleißfrei

Verwendung

Maximale Behanggewichte Fangvorrichtungen in kg

Ø Wickelwelle FG 40-30

76,0 mm

83,0 mm

98,0 mm

101,6 mm

108,0 mm

133,0 mm 482

159,0 mm 433

177,8 mm 396

193,7 mm
219,1 mm
244,5 mm
267,0 mm
298,5 mm
323,9 mm
368,0 mm
406,4 mm
419,0 mm
457,2 mm
508,0 mm
558,8 mm
609,6 mm
622,0 mm

Technische Daten

- Lagerart: pendelgelagert
- Schutzart: IP65
- Zulässiges Drehmoment [Nm]: 400
- Fangmoment der Fangvorrichtung (max.) [Nm]: 1.150
- Maß A [mm]: 180
- Maß A1 [mm]: 90
- Maß B [mm]: 62
- Maß C [mm]: 270
- Maß C1 [mm]: 115
- Wellenaufnahme [mm]: 30
- Gewicht [kg]: 4,1
- Verpackungsbreite: 0
- Verpackungshöhe: 0
- Verpackungstiefe/-länge: 0
- Verpackungsgewicht: 3,6
- Speditionsartikel: Nein
- Zolltarifnummer: 85439090
- Ursprungsland: Deutschland
- Garantie: –