

Spécial 635



Article

N° d'article	Description
101190	Spécial 635 Cellules photoélectriques avec portée de 8 m, orientable à +/- 90° et fonctionnant sur piles, récepteur 2 fils, émetteur 1,5 V type AA, IP65, sans câble

Contenu de la livraison

- Cellules photoélectriques émetteur/récepteur
- Cellules photoélectriques émetteur/récepteur avec 2 piles de type AA 1,5 V
- Matériel de montage

Caractéristiques

Caractéristiques

- Orientation horizontale du faisceau lumineux à 180°
- Signalisation de fonctionnement et d'encrassement par LED
- technique bi-filaire: alimentation, signal et test via seulement 2 fils connectables et protégés contre l'inversion de polarité
- Grande sécurité de fonctionnement grâce au faisceau lumineux à retour actif et au test dynamique de la barrière lumineuse
- L'unité alimentée par batterie évite de devoir poser un câble de la commande au côté opposé de la porte
- raccordement de 8,2 kOhms présent sur le
- récepteur : la cellule photoélectrique peut être également utilisée pour brancher une barre palpeuse résistive d'un portail coulissant à la commande (ne remplace pas une unité d'évaluation de 8,2 kOhms pour les portes à fonctionnement rapide). Si la barre palpeuse est actionnée, la sortie de relais commute

- Ne convient pas aux installations de porte où la porte est ouverte régulièrement et pendant une longue période. Pour économiser de l'énergie, elle est désactivée lorsque la porte est fermée sur les motorisations et les commandes compatibles. Durée d'utilisation de la pile : env. 1,5 an
- Dispositif de sécurité optique pour la protection contre les dommages corporels et matériels

Utilisation

- Pour les commandes avec raccordement pour cellules photo-électriques bi-filaires

Données techniques

- Type de connexion: Conventionnel
- Interfaces: Bi-filaire
- Indice de protection: IP65
- Portée [m]: 8
- Portée (min.) [m]: 1
- Portée (max.) [m]: 8
- Tension de service [V]: 24 V-DC
- Largeur [mm]: 47
- Hauteur [mm]: 160
- Profondeur [mm]: 46
- Largeur de l'emballage: 190
- Hauteur de l'emballage: 63
- Profondeur/longueur de l'emballage: 262
- Poids de l'emballage: 0,48
- Articles sur le transport de marchandises: Non
- GTIN: 4062434001158
- Numéro de tarif douanier: 85269200
- Pays d'origine: Deutschland
- Garantie: 2 ans

Dessins techniques

