

EM 181



Article

N° d'article

Description

90588

EM 181 Module d'extension MS-Bus avec connexion pour cellules photoélectriques et optosensors Opto 100 avec câble plat, montage sur rail DIN, avec câble MS-Bus de 0,14 m

Contenu de la livraison

- Module d'extension
- Câble de connexion MS-Bus RJ14, 140 mm

Caractéristiques

Caractéristiques

- 1 entrée programmable pour les cellules photoélectriques avec câble plat
- 1 entrée programmable pour les optosensors OPTO 100 avec câble plat
- Messages d'état et de diagnostic par LED
- Montage sur un rail DIN

Utilisation

• Pour Comfort 260 (speed), 270 (speed), 280, 360, 370, 380, 390 (plus) et VTA



Données techniques

• Type de connexion: Enfichable

• Entrées:

1 entrée programmable pour cellules photoélectriques avec câblage système 1 entrée programmable pour optosensor OPTO 100 avec câblage système

• Interfaces: MS-Bus (connecteur RJ14)

• Indice de protection: IP00

• Température (min.) [°C]: -20

• Températures (max.) [°C]: 60

• Température (min./max.) [°C]: -20/60

• Température (min.) [°F]: -4

• Température (max.) [°F]: 140

• Tension de service [V]: 24 V-DC

• Type de tension de service: Courant continu

• Largeur[mm]: 45

• Hauteur [mm]: 126

• Profondeur [mm]: 48

· Largeur: 2,5

• Largeur de l'emballage: 189

• Hauteur de l'emballage: 60

• Profondeur/longueur de l'emballage: 249

• Poids de l'emballage: 0,286

• Articles sur le transport de marchandises: Non

• GTIN: 4062434007075

• Numéro de tarif douanier: 85371091

· Pays d'origine: Deutschland

• Garantie: -